


# COMBO ALU

## VOIR ET ÊTRE BIEN VU

Le grand chic. Avec ses lignes raffinées et son design sophistiqué, la Combu Alu en met plein la vue. Sa combinaison aluminium PVC lui procure un surplus de rigidité et une variété de coloris presque infinie.



Combo Alu, notre modèle le plus achevé, ne cesse de gagner en popularité au fil des ans. Normal! Cette porte en PVC avec revêtement externe en aluminium exploite avantageusement les qualités propres aux deux matériaux.



OPTION  
Carrelage standard



OPTION  
Terrasse



OPTION  
Carrelage contour



OPTION  
Poignée multipoints



STANDARD  
Poignée de type mortaise



OPTION  
Poignée Euro

50 Laiton  
60 Nickel noir  
76 Nickel satiné

51 Chrome  
71 Bronze huilé

52 Chrome brossé  
73 Laiton antique

## CARACTÉRISTIQUES

Volet intérieur soudé en PVC blanc  
Cadre de bois d'une épaisseur de 7 1/4"  
Système de jonction s'entrecroisant à une profondeur de 1"  
Renforts d'acier  
Seuil et marche-pied anodisés  
Moustiquaire en aluminium extrudé  
Poignée de type mortaise

## OPTIONS

Dimensions sur mesure  
Choix de couleurs varié (peinture)  
Terrasse (verre énergétique seulement)  
Verre énergétique et/ou teinté et/ou triple  
Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire  
Revêtement intérieur  
Soufflage du cadre par l'intérieur  
Imposte et/ou latérale  
Moulure à brique  
Extension de seuil de 2"  
Poignée multipoints  
Serrure à clé  
Barrure au pied  
Barre de sécurité

## COULEURS STANDARD

Blanc, Kaki, Sablon, Brun commercial, Argile, Anodisé clair et Noir.

## DIMENSIONS STANDARDS

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

LARGEUR	2 LUMIÈRES			3 LUMIÈRES			4 LUMIÈRES	
	5'	6'	8'	7'	9'	12'	9'	12'
HAUTEUR	58 5/8" 1489 mm	70 5/8" 1794 mm	94 5/8" 2403 mm	88 3/4" 2253 mm	106 3/4" 2710 mm	142 3/4" 3625 mm	115 1/8" 2923 mm	139 1/8" 3533 mm
79 1/2" * 2019 mm *				88 7/16" 2246 mm	106 7/16" 2703 mm	142 7/16" 3618 mm	115" 2920 mm	139" 3530 mm
81" 2058 mm				85 1/4" 2164 mm	103 3/16" 2621 mm	139 3/16" 3535 mm		

\* Verre énergétique seulement

## PERFORMANCES

NORMES	ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	RÉSISTANCE AU VENT	FONCTIONNEMENT	ENTRÉE PAR EFFRACTION
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B3	C3	E3	F2

## GARANTIES

20 ans sur les composants de vinyle blanc  
10 ans sur les composants d'aluminium de couleur contre la décoloration non-uniforme  
15 ans sur l'unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur  
5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire

Se référer à portesdaeco.com pour connaître tous les détails de la garantie.